



# Hydrauliska markvibratorer

Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.

Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.

Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.

Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med tiltrotator.

**exero**

## Teknisk data

	ex22	ex41	ex65
Vikt (kg)	190	360	450
Längd (mm)	780	1040	1070
Bredd (mm)	450	610/680	750
Höjd (mm)	600	720	760
Vibrationskraft (t)	2,2	4,1	6,5
Vibrationsfrekvens (Hz)	33	33	33
Arbetstryck (bar)	150	150	150
Min. hydraul flöde (l/min)	20/45	45	70
Max. hydraulflöde (l/min)	250	250	250
Max tryck (bar)	210	210	210



Underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen.

Pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.

Slanter komprimeras lättare.

Lämplig att använda tillsammans med tiltrotator då ingen fri tankretur behövs. Detta är möjligt då motorerna klarar höga mottryck på retursidan.

### Fästen

ex22	S40/S45/S50
ex41	S45/S50/S60/S1 m. fl
ex65	S60/S70/S80/S1/S2/S3 m.fl



Kan givetvis utrustas med Oil-Quick eller Ec-Oil

# exero

Önskan 222 - 895 97 Skorpéd  
Tel +46 661-140 880, +46 661-140 890  
info@exero.se • www.exero.se